

art.nr.

90-670-53

SPECIFIKATIONER	Öppna 1122
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Mått (hxbxd)	242x72x12 mm
Drivspänning	12 V DC, levereras från centralenheten
Nettovikt i kg	0,3



Öppna 1122 Beröringsfri läsare

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Avsedd för montage på dörrblad med låscylinder.
- ▶ Läsare avsedd för montering direkt på dörren.
- ▶ Läser beröringsfria kort eller nycklar.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Är fullt integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna 1122**

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	max 0,60
Amp	max 0,05

OMGIVNING

Temperatur °C	-30 till 60
Luftfuktighet %	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
700XX	Ja
MC1	Ja

MÅTT I MM

Höjd	242
Bredd	72
Djup	12
Nettovikt i kg	0,3



2010-09-28_Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se