

SPECIFIKATIONER	Låsa 1179
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Kommunikation till centralenhet	RS 485
Mått (hxbxd) i mm	242x72x12 / 200x60x14
Drivspänning	12 - 24 V DC, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	1,5

Låsa 1179 Beröringsfri Läsare med inbyggt lås



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Inbyggt eltryckslås och beröringsfri läsare i samma produkt.
- ▶ Delat montage gör att läsaren sitter skyddad på dörrens insida, på utsidan endast antenn och indikering.
- ▶ Byt ut nuvarande låshus mot eltryckslåset, ABLOY EL980, som ingår i produkten.
- ▶ Avsedd för montage på dörrblad utan låscylinder.
- ▶ Tillverkat i rostfritt stål och mattbortstad krom.
- ▶ Läser beröringsfria kort eller nycklar för EM.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ För inom- och utomhusbruk. *)
- ▶ Läsaren är fullt integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan läsare och centralenhet sker krypterat med 32-bitars nycklar.

*) Endast utsidan kan monteras utomhus.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Låsa 1179**

Strömförsörjning V DC	12 - 24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 1,3 max 8,0
Amp	min 0,11 max 0,66

OMGIVNING


Temperatur insida °C	0 till +40
Luftfuktighet insida %	10 till 90
Temperatur utsida °C	-30 till +60
Luftfuktighet utsida %	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

500 XX	Nej
600 XX	Nej
700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja

MÅTT I MM

Höjd	242/200
Bredd	72/60
Djup	12/14
Nettovikt i kg	1,5



2015-09-29 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se